



BİNA KODLAMA TABLOSU			
Switch No	6	7	8
BİNA 1	OFF	OFF	ON
BİNA 2	OFF	ON	OFF
BİNA 3	OFF	ON	ON
BİNA 4	ON	OFF	OFF
BİNA 5	ON	OFF	ON
BİNA 6	ON	ON	OFF
BİNA 7	ON	ON	ON

netelsan	
GÜVENLİK TELEFONU BAĞLANTI KUTUSU DT8 KABLO RENKLERİ	
GND	→ KIRMIZI
DB	→ BEYAZ
SES	→ YEŞİL
12 V	→ SARI
DA	→ SİYAH (TURUNCU)

- NOT 1 :** Sistem görüntü kablosunun saçağı ile güvenlik kamerasının saçağı ortak bağlanmalıdır.
- NOT 2 :** Güvenlik kameralarını besleyen kaynakların (-) ucu; sistem beslemesinin (-) ucu ve sistem saçakları ile ortak bağlanmalıdır.
- NOT 3 :** Bağlantılar yapıldıktan sonra doğruluğundan emin olunmalıdır. Her hangi bir yanlışlıkta sistem zarar görebilir. Güvenlik konsol telefonlarının beslemesi, kendisine en yakın g.konsol modülünün beslemesinden alınmalıdır.
- NOT 4 :** Video kablosundaki "yeşil" kablo "CANLI", "kahverengi" kablo "SAÇAK"tır.
- NOT 5 :** Güvenlik kamerası, görüntü kablosu RG6-U6 çekilmelidir.